

LA DALLE ESPACE



Choisir **les dalles béton 50x50 BONIFAY**, c'est opter pour la fiabilité. Conçues et produites dans notre usine, elles allient **robustesse, régularité dimensionnelle et finition soignée.**

Idéales pour les aménagements extérieurs - terrasses, allées, plages de piscine ou zones piétonnes - nos dalles offrent une excellente résistance aux charges et aux intempéries. Leur format 50x50 assure **une pose rapide, un rendu esthétique moderne et une optimisation des quantités au m².**

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allées piétonnes
- Entrées de garage
- Allées carrossables
- Terrasses extérieures
- Cours
- Pourtour de piscine...

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur (cm)	Nombre de pièces / m²	Nombre de m² / palette
Dalle Espace	50 x 50 cm	26.5	5 cm	4	10

LES AVANTAGES

- Pose simple et entretien minimal
- Excellente durabilité
- Haute résistance à l'usage
- Surface antidérapante
- Résistance au gel et aux variations climatiques
- Large palette de couleurs
- Fabrication toulonnaise BONIFAY : un produit local, maîtrisé de la conception à la production, gage de qualité et de réactivité.

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez **un feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des dalles :

- Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface**.
- Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un **espacement de 10 à 15 mm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 Finition :

• La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art**.

ASTUCE BONIFAY

Pour obtenir **un nuancement homogène**, il est conseillé de mélanger les dalles issues de plusieurs palettes et de conserver les palettes houssées jusqu'au moment de la pose.

Pour garantir **une parfaite cohérence des teintes**, privilégiez également l'utilisation de palettes portant le même numéro de contrôle.



V-10/2026



GAMME DE COULEURS

La « Dalle Espace » est disponible en stock dans les coloris suivants :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ● Gris 00129039 | ● Saumon FAV00000032 |
| ● Anthracite 00168416 | ● Ocre FAV00000029 |
| ● Miel FAV00000030 | |

