BLOCS CREUX

Tout **type de maçonnerie de soubassement** & d'**élévations extérieures et intérieures**

PERFORMANCES TECHNIQUES CE

Type de produit	Appelation courante	Références Bonifay	Dimensions de coordination (mm)	Poids (kG)	Nb unité/ palette	Poids par palette (kG)	Classe de résistance	Tolérance dimension-nelle	Marquage	Domaines d'application
Blocs creux	Bloc de 4.5	00000363	500*45*160	6.7	160	1090	B40	D1	NF CE	Utilisables en rives de plancher pour coffrage Existe également en produits isolants pour éviter les rupteurs Voir fiche Thermidal
	Bloc de 4.5	00000365	500*45*200	7.5	160	1229	B40	D1	NF CE	
	Bloc de 7.5	00000367	500*75*200	9.5	130	1260	B40	D1	NF CE	Séparation de pièces, garages Murs non porteurs
	Bloc de 10	00000368	500*100*200	10.8	100	1100	B40	D1	NF CE	
	Bloc de 15	00000369	500*150*200	15.1	84	1290	B40	D1	NF CE	Pour cloisons, murets de clôture Murs non porteurs en habitation
	Bloc de 20 6 trous	00000370	500*200*200	17	60	1040	B40	D1	NF CE	Murs porteurs en maisons individuelles ou collectives
	Bloc de 20 8 trous	00000371	500*200*200	18.5	60	1130	B40	D1	NF CE	Murs porteurs en zone sismique (avec des blocs poteaux adaptés) en maisons individuelles ou collectives
	Bloc de 27.5	00000375	500*275*200	24.8	48	1210	B40	D1	NF CE	Sous-bassements de maison ou sous les blocs Thermimur
Bloc poteaux	Poteaux de 15	00000400	450*150*200	14.3	84	1220	B40	D1	NF CE	Pour cloisons, murets de clôture, murs non porteurs en habitation
	Poteaux de 20	00000402	450*200*200	14.1	60	860	B40	D1	NF CE	Murs porteurs en maisons individuelles ou collectives
Blocs de chaînage	U de chaînage de 15	00000391	500*150*200	19	84	1620	B40	D1	NF CE	Confection de linteaux de différentes longueurs
	U de chaînage de 20	00000392	500*200*200	22	50	1120	B40	D1	NF CE	
Bloc à coller QUALI-B	Bloc calibré de 20	00181366	500*200*200	18	60	1100	B40	D3	NF CE	Murs porteurs en maisons individuelles ou collectives Pose en joints minces
	Bloc d'angle calibré de 20	00181367	450*200*200	16.4	60	1005	B40	D3	NF CE	

V-11/2026

BLOCS CREUX

Tout **type de maçonnerie de soubassement** & d'**élévations extérieures et intérieures**

CONTENU D'UNE PALETTE

Type de produit	Appelation courante	Références Bonifay	Blocs standards	Blocs coupe 1/2	Blocs coupe 1/3	Poteau
Blocs creux	Bloc de 4.5 (H 160)	00000363				
	Bloc de 4.5 (H 200)	00000365				
	Bloc de 7.5	00000367				
	Bloc de 10	00000368				
	Bloc de 15	00000369				
	Bloc de 20 6 trous	00000370				
	Bloc de 20 8 trous	00000371				
	Bloc de 27.5	00000375				

Type de produit	Appelation courante	Références Bonifay	Blocs standards	Blocs coupe 1/2
Bloc poteaux	Poteaux de 15	00000400		
	Poteaux de 20	00000402		
Blocs de chaînage	U de chaînage de 15	00000391		
	U de chaînage de 20	00000392		
Bloc à coller QUALI-B	Bloc calibré	00181366		
	Bloc d'angle calibré	00181367		

AVANTAGES PRODUITS

- Construction de murs **économiques permettant la plupart des critères de construction**

- Produit entièrement **recyclable**
- Utilisation de **liants à faible impact carbone**

CONSEILS DE POSE

- Pour une **classe D1** : Pose au mortier traditionnel
- Doivent être isolés soit à l'exterieur soit à l'intérieur pour les contraintes thermiques actuelles
- Support enduit RT3

CERTIFICATIONS TECHNIQUES

- Produit CE et NF selon la Norme NF EN 771-3 / CN BLOCS CREUX GRANULATS COURANTS (et le complément national NF EN 771-3/CN)
- FDES :

B40 → 365.E-V3 (Mai 2017)

B60 → 522.E (Mars 2022)

V-11/2026