ENTREVOUS BÉTON

Tous **niveaux de planchers** (vide sanitaire, intermédiaire, toit terrasse)...

PERFORMANCES TECHNIQUES CE

Type de produit	Appelation courante	Références Bonifay	Dimensions de coordination L x l x h (mm)	Poids (kG)	Nb d'unité/ palette	Poids par palette (kG)	Précision dimensionnelle	Marquage	Domaines d'application
Entrevous Béton	Entrevous de 8	00000387	520 x 80 x 200	10	120	1200	D1	NF CE	Produit de coffrage pour tous types de planchers beton
	Entrevous de 12	00000388	520 x 120 x 250	14.5	80	1160	D1	NF CE	
	Entrevous de 16	00000389	520 x 160 x 250	17	60	1020	D1	NF CE	
	Entrevous de 20	00000390	520 x 200 x 250	19.3	50	960	D1	NF CE	

Resistance mécanique : Produits de coffrage de type SR (résistance au poinçonnement flexion 2kN).
Système constructif sous avis technique (Acor- n°3/0-529) avec rupteurs ou avec planelles isolantes

CONSEILS DE POSE

- Pose à sec entre poutrelles
- Avant ferraillage et coulage béton

UNE PRODUCTION Bonifay PRODUCT BY

V-11/2026

AVANTAGES PRODUITS

- Rapidité de **mise en oeuvre** (grâce aux éléments de 250mm)
- Produit **fabriqué** avec des liants à faible impact carbone
- Parfait enrobage **des aciers lors du coulage de la dalle** (grâce aux bosselages du produit)
- Bonne **isolation thermique** (les entrevous béton contribuent par leur masse à l'inertie thermique du plancher et de l'ouvrage)
- Bonne **isolation phonique** (réduction des bruits intérieurs & extérieurs)
- Produit apte à recevoir tout type de doublage en sous-face, permettant d'adapter les conditions de **confort visuel.**

CERTIFICATIONS TECHNIQUES

- Produit CE NF selon la Norme NF EN 15 037 - 2/A1
- FDES 406.E_V2 (Mars 2018)

ENTREVOUS BÉTON

Tous **niveaux de planchers** (vide sanitaire, intermédiaire, toit terrasse)...

CONTENU D'UNE PALETTE

Appelation courante	Références Bonifay	Bloc borgne	Bloc débouché
Entrevous de 8	00000387		
Entrevous de 12	00000388	 Borgne pair  Borgne impair	 Débouché pair  Débouché impair
Entrevous de 16	00000389		
Entrevous de 20	00000390		

V-11/2026