FICHE PRODUIT 19

LE PAVÉ HÉLIOS

Le **Pavé Hélios** est un incontournable historique de notre gamme de produits.
Fabriqué dans **notre usine de La Garde,** ce **pavé autobloquant en béton teinté dans la masse** associe résistance, régularité et performance économique.

Il peut s'utiliser **en milieu privé comme urbain** et présente l'énorme avantage de se **poser facilement**, simplement par emboîtement.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- **Allées piétonnes**
- **Allées carrossables**
- **Cours**
- **Terrasses** extérieures
- Entrées de **garage**
- **Espaces publics,**
- **Aménagements urbains**
- **Pourtour** de piscine...

LES AVANTAGES

- Facilité de **pose** et d'**entretien**
- Grande **longévité**
- Grande **résitance à l'usure** grâce à son coloris teinté dans la masse
- **Anti-dérapant**
- **Résistant au gel** et au **froid**
- **Nuancier de couleurs varié** qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- Produit de **fabrication bonifay / toulonnaise**

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur (cm)	Nombre de pièces / m²	Nombre de m² / palette
Pavé Hélios	Environ 16,5 x 20 cm	3,4	6 cm	36	10

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

• Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
• Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
• Disposez **un feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
• Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.

Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre,vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des pavés :

• Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface.**
• Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
• Prévoyez un **espacement de 10 à 15 mm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.

Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 Finition :

•La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art.**

ASTUCE BONIFAY

Pour obtenir **un nuançage homogène,** il est conseillé de mélanger les pavés issus de plusieurs palettes et de conserver les palettes houssées jusqu'au moment de la pose.

Pour garantir **une parfaite cohérence des teintes,** privilégiez également l'utilisation de palettes portant le même numéro de contrôle.

V-11/2026

GAMME DE COULEURS

Le « Pavé Hélios » est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Gris 00015363
- Saumon 00015369
- Miel 00015366
- Ocre 00015367

04 94 75 22 86 CS 10552 - 83041 Toulon Cédex 9 www.bonifay.fr contact@bonifay.fr