

LE PAVÉ VIEILLI



Le « Pavé vieilli » est l'un des véritables succès de notre gamme.

Conçu dans notre usine de La Garde, ce pavé autobloquant est un produit en pierre reconstituée, vieilli artificiellement par abrasion.

Le « Pavé vieilli », conditionné en big bag et livré sur palette, s'intègre harmonieusement dans tous types d'aménagements extérieurs. Durable, moderne et esthétique, il offre une solution pratique pour créer des espaces accueillants et pérennes.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Allées piétonnes
- Entrées de garage
- Allées carrossables
- Espaces publics,
- Cours
- Aménagements urbains
- Terrasses extérieures
- Pourtour de piscine...

LES CARACTÉRISTIQUES

Produit	Dimensions (cm)	Poids unitaire (kg)	Epaisseur (cm)	Nombre de pièces / m ²	Nombre de m ² / palette
Pavé vieilli BONIFAY	≈ 12,5 cm x 12,5 cm	≈ 2	≈ 6 cm	64	10

LES AVANTAGES

- Facilité de pose et d'entretien
- Grande longévité
- Grande résistance à l'usure grâce à son coloris teinté dans la masse
- Anti-dérapant
- Résistant au gel et au froid
- Nuancier de couleurs varié qui vous permet de laisser libre court à votre imagination et d'ainsi créer tous les décors de votre choix
- Produit de fabrication bonifay / toulonnaise

CONSEILS DE POSE

1 Préparation du support :

- Avant de commencer votre ouvrage, il est primordial d'**analyser la résistance du sol** sur lequel seront disposés vos pavés.
- Sur votre sol décaissé, **posez une couche de gravier** (environ 10 cm d'épaisseur pour un sol sablonneux, 15 cm pour un terrain argileux).
- Disposez **un feutre géotextile** qui permet de limiter la repousse des herbes.
- Étalez ensuite **une couche de sable concassé** d'environ 3 à 4 cm sur laquelle vous disposerez vos pavés.



Lors du décaissage de votre sol, pensez à donner une pente de 2 cm par mètre, vers le caniveau ou le jardin pour forcer l'évacuation de l'eau de pluie.

2 Pose des pavés :

- Placez-vous sur de longues planches pour **pouvoir marcher sur le sable sans modifier sa surface**.
- Commencez par **poser des pavés bord à bord** sur le sable, en commençant par une bordure ou un angle, côté habitation.
- Prévoyez un **espacement de 1 à 1,5 cm entre les pavés**, et à mesure de votre avancement, enfoncez chaque pavé de 1 cm environ dans le sable tout en vérifiant au niveau le léger angle de pente.



Pour l'avancement dans les rangs, il est plus facile de faire une pose à l'avancement, en escalier, sur 2 ou 3 rangs. Cela vous permettra de régler la hauteur des pavés entre eux et de respecter votre pente.

3 Finition :

• La pose des produits terminée, **les joints sont remplis de sable (0,1/3) par balayage**, jusqu'à refus. Le nettoyage s'effectue par arrosage au jet. La mise en oeuvre sera effectuée en respectant **les règles de l'art**.

ASTUCE BONIFAY

Pour obtenir **un nuancage homogène**, il est conseillé de mélanger les pavés issus de plusieurs palettes et de conserver les palettes houssées jusqu'au moment de la pose.

Pour garantir **une parfaite cohérence des teintes**, privilégiez également l'utilisation de palettes portant le même numéro de contrôle.



V-11/2025



GAMME DE COULEURS

Le «Pavé vieilli» est disponible en stock dans les coloris suivants :

- Anthracite
- Blanc
- Terre de feu
- Rose
- Gris

NB / Afin d'obtenir ce rendu de pavé «aspect usé» ce produit est fabriqué grâce à un entrecroquement des pavés entre-eux. Ainsi les arrêtes se polissent et les pavés obtiennent une finition vieillie. Il est donc possible que des petits morceaux puissent se détacher ponctuellement pendant la mise en place et au cours de la vie du produit.

