

LE STABILISÉ, SABLÉ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY

QU'EST CE QUE LE BÉTON SABLÉ ?

Le «**STABILISÉ SABLÉ**» est un mélange de sable et de liant, mis en oeuvre à l'aide d'un compresseur. L'aspect obtenu est anti-dérapant mais particulièrement doux au touché.

La matrice est le plus souvent teintée, mais peut rester dans des teintes naturelles. Notre «**STABILISÉ SABLÉ**» sait s'adapter à tous les usages, et se décline en coloris cendre, jaune, rouge, ocre et brun.

Le sablé est généralement utilisé pour les recouvrements de sols en extérieur (chemins, terrasses, entrées de garages, etc) mais aussi pour les éléments de façades préfabriqués. En fonction de la couleur des granulats utilisés, vous pouvez donner la couleur que vous souhaitez avec l'ajout de pigments.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Rond-point
- Trottoir
- Terrain de jeux
- Chemin d'accès
- Terrain de pétanque

LES AVANTAGES

- Solution **ESTHÉTIQUE** et **ÉCONOMIQUE**
- **FACILE À ENTRETENIR**
- **PARFAITE INTÉGRATION** à l'environnement & au patrimoine local
- Permet de **DÉLIMITER LES ESPACES** (ex : piétonnés et circulés)
- Revêtement **ANTI-DÉRAPANT & PERMÉABLE**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1 LA COMMANDE

- Indiquer, lors de la commande, l'application visée, la classe de résistance à la compression, la classe d'exposition, la classe de consistance (la dimension maximale nominale des granulats (Dmax) et la classe de teneur en chlorures.
- Communiquer, lors de la commande, le cubage exact du coulage afin d'éviter les compléments et donc les attentes des camions, ainsi que la cadence de livraison attendue.

2 LE TRANSPORT

- Vérifier l'accessibilité du chantier pour les camions malaxeurs.
- Prévoir une aire de livraison sécurisée pour le camion.
- Assurez-vous d'obtenir une dérogation de tonnage, si besoin, auprès de votre commune.
- N'hésitez pas à solliciter nos techniciens BPE afin de planifier une visite préalable de votre chantier, qui saura analyser toute potentielle difficulté d'accès.

3 L'UTILISATION

- Ne faire, en aucun cas, un ajout (eau ou autre produit) dans le béton sur chantier.
- Respecter les règles de l'art en cas de coulage par temps froid ou chaud.
- Protéger l'accès du chantier pendant la période de durcissement du béton.
- En cas d'utilisation d'une pompe, vérifier sa compatibilité avec le béton commandé notamment auprès des équipes commerciales.
- Ne pas couler le béton s'il y a un risque de pluie ou de forte chaleur.
- Veiller sur le chantier, lors de la manutention du béton, au respect des règles de sécurité (port des gants, du casque, des chaussures et des lunettes de sécurité) et de circulation.



VOUS AVEZ UN PROJET ?

Contactez notre équipe commerciale, un spécialiste B.P.E. sera ravi de vous accompagner dans votre projet.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BONIFAY

☎ 04 94 75 22 86

📄 04 94 21 30 22

📍 CS 10552 - 83041 TOULON CÉDEX 9

🌐 WWW.BONIFAY.FR

@ BPE@BONIFAY.FR

