




**PERFORMANCES
TECHNIQUES** **CE**



Type de produit	Appellation courante	Références Bonifay	Dimensions de coordination (mm)	Poids (kG)	Nb unité/palette	Poids par palette (kG)	Classe de résistance	Tolérance dimensionnelle	Marquage	Domaines d'application
Blocs creux	Bloc de 4.5	00000363	500*45*160	7.5	160	1207	B40	D1		Utilisables en rives de plancher pour coffrage Existe également en produits isolants pour éviter les rupteurs Voir fiche Thermidal
	Bloc de 4.5	00000365	500*45*200	9.6	160	1251	B40	D1		
	Bloc de 7.5	00000367	500*75*200	10.3	130	1034	B40	D1		Séparation de pièces, garages Murs non porteurs
	Bloc de 10	00000368	500*100*200	14.2	100	994	B40	D1		
	Bloc de 15	00000369	500*150*200	13.9	84	1168	B40	D1		Pour cloisons, murets de clôture Murs non porteurs en habitation
	Bloc de 20 6 trous	00000370	500*200*200	17.2	60	1033	B40	D1		Murs porteurs en maisons individuelles ou collectives
	Bloc de 20 8 trous	00000371	500*200*200	17.3	60	1036	B40	D1		Murs porteurs en zone sismique (avec des blocs poteaux adaptés) en maisons individuelles ou collectives
		00000372	500*200*200	17.3	60	1036	B60			
Bloc de 27.5	00000375	500*275*200	25	48	1201	B40	D1		Sous-bassements de maison ou sous les blocs Thermimur	
Bloc poteaux	Poteaux de 15	00000400	500*150*200	17.2	84	1445	B40	D1		Pour cloisons, murets de clôture, murs non porteurs en habitation
	Poteaux de 20	00000402	450*200*200	13.7	60	820	B40	D1		Murs porteurs en maisons individuelles ou collectives
Blocs de chaînage	U de chaînage de 15	00000391	500*150*200	15.5	84	1302	B40	D1		Confection de linteaux de différentes longueurs
	U de chaînage de 20	00000392	500*200*200	22	50	1100	B40	D1		



CONTENU D'UNE PALETTE

Type de produit	Appellation courante	Références Bonifay	Blocs standards	Blocs coupe 1/2	Blocs coupe 1/3	Poteau
Blocs creux	Bloc de 4.5 (H 160)	00000363				
	Bloc de 4.5 (H 200)	00000365				
	Bloc de 7.5	00000367				
	Bloc de 10	00000368				
	Bloc de 15	00000369				
	Bloc de 20 6 trous	00000370				
	Bloc de 20 8 trous	00000371				
	Bloc de 27.5	00000375				

Type de produit	Appellation courante	Références Bonifay	Blocs standards	Blocs coupe 1/2
Bloc poteaux	Poteaux de 15	00000400		
	Poteaux de 20	00000402		
Blocs de chaînage	U de chaînage de 15	00000391		
	U de chaînage de 20	00000392		



AVANTAGES PRODUITS



- Construction de murs économiques permettant la plupart des critères de construction



- Produit entièrement **recyclable**
- Utilisation de **liants à faible impact carbone**



CONSEILS DE POSE

- Pour une **classe D1** : Pose au mortier traditionnel
- Doivent être isolés soit à l'extérieur soit à l'intérieur pour les contraintes thermiques actuelles
- Support enduit RT3



CERTIFICATIONS TECHNIQUES

- Produit **CE** et **NF** selon la Norme NF EN 771-3 / CN BLOCS CREUX GRANULATS COURANTS (et le complément national NF EN 771-3/CN)
- FDES :
B40 → 365.E-V3 (Mai 2017)
B60 → 522.E (Mars 2022)