



LE BLOC À COLLER QUALI-B



Le bloc béton creux calibré à coller «Quali-B» est spécialement conçu pour la **construction de murs** de maisons, bâtiments tertiaires ou collectifs.

Le bloc béton creux à coller Bonifay, doté **de faces calibrées** et d'un système d'emboîtement, remplace le bloc creux traditionnel.

Grâce à ce calibrage offrant une planéité parfaite, sa surface lisse permet une pose au mortier-colle à joints minces ou à la colle polymère, garantissant un alignement précis et une meilleure étanchéité à l'air.

DOMAINES D'APPLICATIONS

- **Construction de murs extérieurs ou intérieurs**
- **Maisons individuelles**
- **Bâtiments tertiaires**
- **Bâtiments collectifs.**

LES AVANTAGES

- Augmentation des cadences sur chantier : **Pose simplifiée et rapide**, évite l'utilisation de bétonnière
- **Faible empreinte carbone** :
 - Fabrication du bloc avec des liants à très **faible impact environnemental**.
 - Diminution de l'empreinte carbone comparée à une pose maçonnée traditionnelle
- **Économique et pratique** : Produit plus léger, réduction livraison et stockage du sable et ciment sur le chantier, garantissant un environnement de travail propre.

ENVIRONNEMENT ET DURABILITÉ


Le bloc béton «Quali-B» s'inscrit dans une démarche de construction **écoresponsable** grâce à :

- Une économie de ressources naturelles.
- Une fabrication et mise en oeuvre à faible empreinte carbone.


LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CE

Classe de résistance	B40
Types disponibles	Bloc d'angle et Bloc courant
Certification CE	conforme Eurocode 8
Certification NF	En cours



Bloc courant



Bloc d'angle

LES DIMENSIONS NOMINALES

Références Bonifay	Produit	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de pièces par palette	Poids unitaire (kg)	Poids d'une palette (kg)
00181366	Bloc calibré	500	200	200	60	17	1020
00181367	Bloc d'angle calibré	450	200	200	60	17	1020



MISE EN OEUVRE

Méthode 1 : avec un mortier-colle spécial joints minces*, appliquée à l'aide de son rouleau applicateur (Réf. 00181763), type **POROCOL de chez Mapei** : FTP et guide mise en oeuvre

*Cette méthode doit être conforme aux prescriptions du DTU en vigueur.

Méthode 2 : avec une colle* à base de MS hybride polymère, prête à l'emploi, appliquée à l'aide d'un pistolet.

KOLABLOC-MS : FTP et guide mise en oeuvre

* Sous avis technique. R+1



04 94 75 22 86

CS 10552 - 83041 Toulon Cédex 9

www.bonifay.fr

contact@bonifay.fr

